



Investor : Obec Silická Brezová



Názov stavby : „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“.

Projekt: „Výstavba miesta poslednej rozlúčky na cintoríne“ je financovaný podporou z EU: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“.

Dielo je realizované podľa projektu pre realizáciu stavby na základe verejného obstarávania zo dňa 12.2.2016. V rámci výstavby domu smútku sú vykonané stavebné práce podľa schválenej príslušnej projektovej dokumentácie obce Silická Brezová. Objekt domu smútku je na ploche 70,80 m² s obostavaným priestorom 307,98 m³ a výškou objektu od + 0 do + 5,90 m. V predmetnej časti sa nenachádzajú jestvujúce hroby. Cintorín je oplotený, vstup je riešený z jestvujúcej štátnej cesty. Stavenisko v mieste stavby je mierne svahovité, voľné. Objekt je prízemný prístrešok, na zadnej a bočnej časti múrom. Nosné prvky tvoria železobetónové stĺpy na železobetónových pätkách a obvodový nosný múr na železobetónových pásoch. Pôdorysný tvar budovy je obdĺžnikový. Tvar strechy je sedlový na zadnej strane valbový, s plechovou krytinou. Obvodové steny budú z murovanej konštrukcie, na betónových základoch. Objekt je vybavený bleskozvodom. Zemné práce sú realizované odhumusovaním hr.150 mm, uložením na vhodnom mieste stavebnej parcely. Konštrukcia krovu objektu je ako drevená väznicová sústava. Krokvy sú ako fošňové, rozmerov 100/180 mm. Väznice sú drevené 150/150 mm. Nosné väznice sú položené na drevené stĺpy a na oblúkové nosníky. Drevené konštrukcie prichádzajúce do styku s murivom sú chránené impregnáciou gumoasfaltom a polyetylénovou fóliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva. Strešná krytina je navrhnutá plechová čierna. Ako poistná hydroizolačná vrstva je navrhnutá vysoko difúzna fólia. Odvetranie je zaistené pomocou vzduchovej vrstvy pod krytinou. Na strešnú fóliu, v mieste krokiev sú ukladané kontralaty / v smere spádu strechy/. Týmto spôsobom je horné odvetranie strechy. Pod kontralaty je nalepená obojstranne lepiaca páska. Táto páska slúži na utesnenie dier vzniknutých od klincov prichytávajúcich kontralaty. Na kontralaty sa uchyťáva horizontálne strešné latovanie. Kontralaty a strešné laty pred osadením je natreté 2x fungicídnym farebným ochranným náterom. Pred ukladáním samotnej strešnej krytiny sú osadené žľabové háky odkvapového systému. Pre prestupy cez strešnú krytinu sú špeciálne prestupové škridle. Farebné prevedenie a štruktúra vonkajších omietok je upresnená podľa požiadaviek investora.